

## ADDOLCITORE ER8



L'addolcitore **ER8** contiene resina cationica per l'addolcimento dell'acqua.

Unito alla valvola **ERV**, fornirà acqua alle macchine collegate.

La sostituzione dell'addolcitore, sarà necessaria nel momento in cui non fornirà più acqua addolcita a causa dell'esaurimento della resina (vedi tab.).

Tramite la stazione **ERA**, l'addolcitore verrà rigenerato per poter essere riutilizzato.

Le operazioni di sostituzione e rigenerazione sono agevoli e non comportano il fermo dell'erogazione dell'acqua alle macchine collegate



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	mm 470
Peso	kg 8
Pressione d'acqua d'alimento	Min 1 bar Max 8 bar
Portata massima consigliata	800 l/h
Temperatura ambiente	Min 4°C Max 35°C
Quantità di sale per rigenerazione	1 kg

### CARATTERISTICHE D'ACQUA D'ALIMENTO

Acqua potabile	
Temperatura	Min 6°C Max 25°C
Acqua limpida	
Durezza massima	90°f

### CONTIENE:

- 1 Valvola ERV
- 1 Libretto d'istruzioni
- 1 Tubo per lo scarico
- 2 Raccordi da 3/8"G o da 3/4"G
- 1 Rubinetto d'ingresso da 3/8"G o da 3/4"G

### LA CONFEZIONE DELLA BOMBOLA

#### CONTIENE:

- 1 Bombola da 8 litri in acciaio con 5.6 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 Libretto d'istruzioni

### CODICE ORDINAZIONE: ER8

### QUANTITA' DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA

DUREZZA DELL'ACQUA	20°f	30°f	40°f
	11°d 200PpmCaCo <sup>3</sup>	16°d 300PpmCaCo <sup>3</sup>	22°d 100PpmCaCo <sup>3</sup>
	Litri H <sub>2</sub> O	Litri H <sub>2</sub> O	Litri H <sub>2</sub> O
Modello ER8	1680	1120	840
	caffè	caffè	caffè
	tè	tè	tè
	16800	11200	8400

