

DIHR SCHEDE COD. 50607

Alimentazione: 230 Vac +/- 10% 50Hz (su fastom 6.3 **P11-P12**);

Uscite a relè :

- Motore pompa lavaggio a 230 Vac **(600w max) (max 10A AC1)**; (su fastom 6.3 **P16**);
- Uscita elettrovalvola di riempimento/risciacquo/dde (relè da 5A) (su fastom 6.3 **P14**);
- Uscita pompa scarico (relè da 5A) (su fastom 6.3 **P13**);

Uscite non a relè :

- Spia lavaggio 230 Vac (su fastom 6.3 **P17**).

Ingressi per GS39 - GS40 (Su fastom 6.3):

- **P1** -Pulsante di start ciclo .
- **P20** – Interruttore selezione tempo lavaggio 120”(OFF)/180”(ON) TOTALE CICLO (solo predisposizione).
- **P23** - Micro porta.
- **P26** - Pulsante pompa di scarico.
- **P7** – Segnale in 230V boiler caldo (per gestire la funzione termostop).
- **P10** - Segnale in 230V per il consenso vasca piena.

Ingressi per HT10 funzionamento a capotta (Su fastom 6.3):

- **P25** - Micro capotta ciclo.
- **P24** - Interruttore selezione tempo lavaggio 120”(OFF)/180”(ON) (solo predisposizione).
- **P26** - Pulsante pompa di scarico.
- **P7** – Segnale in 230V boiler caldo (per gestire la funzione termostop).
- **P10** - Segnale in 230V per il consenso vasca piena.