



ASCOR PR60 CF

Disincrostante acido per attrezzature del settore Ho.Re.Ca

CAMPI D'IMPIEGO	ASCOR PR60CF e' particolarmente indicato per sciogliere ed asportare depositi calcarei o misti su: lavastoviglie, cuocitori, utensili, attrezzature. Formulato ideale per rimozione depositi calcarei da FABBRICATORI DI GHIACCIO.
CARATTERISTICHE E PROPRIETA'	ASCOR PR60CF e' un disincrostante acido forte, in grado di dissolvere incrostazioni inorganiche con grande facilità. La presenza di tensioattivi dalla azione bagnante ed emulsionante dei grassi conferisce ad ASCOR PR60CF una discreta azione detergente. ASCOR PR60CF contiene opportuni inibitori di corrosione protettivi verso i metalli piu' delicati.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO	USO SU ATTREZZATURE: PER CIRCOLAZIONE: fare circolare una soluzione di ASCOR PR60CF al 5-15% in acqua, alla temperatura di max. 70 °C per 10-15 minuti. Svuotare e risciacquare bene dopo l'uso. PER IMMERSIONE O USO MANUALE: i: utilizzare alla concentrazione di 5-20% ed alla temperatura di 40-50 °C. per tempi di 10-20 minuti. Svuotare e risciacquare bene dopo l'uso. IMPIEGO SPECIFICO SU FABBRICATORI DI GHIACCIO: escludendo il circuito refrigerazione, aggiungere all' acqua da ridurre a ghiaccio ASCOR PR60C alla concentrazione di 5%-15% e fare circolare tramite la pompa di alimentazione degli spruzzi, per circa 10-20 minuti. Svuotare la soluzione e risciacquare bene con acqua a perdere. A garanzia della totale eliminazione di ogni possibile residuo del prodotto, scartare la prima produzione ghiaccio.
ALTRE INFORMAZIONI	ASCOR PR60CF e' classificato CORROSIVO Per ulteriori informazioni, consultare scheda di sicurezza. Adottare sempre tutte le precauzioni richieste per la manipolazione dei prodotti chimici.
CONFEZIONI	Taniche da 24 kg.